MACRISAL

LA VENTANA DEL PROFESIONAL

67/85RT

ventana corredera

67/85RT

El sistema de corredera en línea 67/85 RT con un ancho de marco de 67 en carril abierto y 85 mm en carril cerrado.

Incorpora rotura de puente térmico con conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia.

La fineza de los perfiles, con una sección del nudo central de tan solo 23 mm, consigue un diseño elegante y la máxima luminosidad para el hogar.

El sistema incorpora tapa de registro de persiana con espuma de alta densidad de 22 mm

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde **1,9 W/m²K**

AISLAMIENTO ACÚSTICO

38 dB

CARACTERÍSTICAS

Profundidad del marco **67 y 85 mm**
Profundidad de hoja **33,8 mm**
Acristalamiento de hasta **30 mm**
Espesor general **1,45 mm**
Peso máximo por hoja **120 kg**
Dimensiones máximas **3.000 mm L x 2.200 mm H**

CATEGORÍAS ALCANZADAS

Permeabilidad al aire **Clase 3**
Estanqueidad al agua **Clase 7A**
Resistencia a la carga de viento **Clase C5**

ACABADOS

Anodizado
Lacado imitación **madera**
Lacado colores **texturado, mate y brillo**
Posibilidad **bicolor**

APERTURAS

2 RAÍLES

2 hojas



4 hojas



3 hojas dependientes



3 hojas independientes



3 RAÍLES

3 hojas



6 hojas



ESTÉTICA 3D

ESQUINERO



SECCIÓN VERTICAL



SECCIÓN HORIZONTAL



EN 14351-1
LGAI Technological Center, S.A
(APPLUS) Organismo notificado nº0370

C. Ca n'Oliva, 74 I 08020 Barcelona I 933 005 055 I marketing@macrisal.com

www.macrisal.com