

**LMACRISAL**

LA VENTANA DEL PROFESIONAL



## **PUERTA 50**

puerta

# PUERTA 50

El sistema de puerta 50 ha sido especialmente concebido para un uso intensivo.

Se trata de una puerta abatible, de apertura interior o exterior y una o dos hojas, cuyos perfiles tienen un espesor de aluminio de 2 mm, lo que la convierte en una puerta resistente y duradera.

La puerta reforzada se presenta con una estética coplanar tanto al interior como al exterior.

## SEGURIDAD

Con mecanismos específicos para reforzar la seguridad: cerradura eléctrica de 1 y 3 puntos, cremón para acceso bomberos, cierre anti-pánico...

## CIERRES

Gran variedad de cierres ergonómicos: manillas, tiradores...

## ACCESIBILIDAD Y CONFORT DE USO

Mecanismo anti-elevación de las hojas, dificulta el robo.  
Elección de perfil suelo adaptado a los diferentes proyectos: lugares expuestos, locales frecuentados por personas de movilidad reducida...

## CARACTERÍSTICAS

Profundidad del marco **50 mm**

Profundidad de hoja **50 mm**

Espesor general **2 mm**

Peso máximo por hoja **140 kg**

## ACABADOS

### Anodizado

Lacado imitación **madera**


Lacado colores **texturado, mate y brillo**

Posibilidad **bicolor**


## APERTURAS

### PRACTICABLE

#### 1 hoja



#### 2 hojas




### ESTÉTICA 3D



### ESQUINERO



### SECCIÓN SUPERIOR



### SECCIÓN INFERIOR

