

MACRISAL

LA VENTANA DEL PROFESIONAL



PUERTA 67RT

puerta

PUERTA 67RT

La puerta 67RT incorpora rotura de puente térmico con conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia de 24 mm de marco y 22 mm de hoja, y con inserción de Thermic Plus ofreciendo altos valores de aislamiento térmico y es, por tanto, la solución ideal para aquellos edificios o viviendas residenciales con elevadas exigencias.

Los accesorios adicionales también permiten su uso como una puerta multifunción e integrada en el sistema de Gestión del edificio. Posibilidad de acabado en vidrio o panel aislante.

Dotada de la última tecnología en cierres, está disponible en cerraduras mecánicas con múltiples puntos de cierre, con cerradura automática, siendo los ganchos accionados con el simple contacto de la hoja contra el marco sin necesidad de utilizar la llave.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde **1,1 W/m²K**

AISLAMIENTO ACÚSTICO

40 dB

CARACTERÍSTICAS

Profundidad del marco **67 mm**

Profundidad de hoja **74 mm**

Acristalamiento de hasta **52 mm**

Espesor general **1,5 mm**

Peso máximo por hoja **140 kg**

CATEGORÍAS ALCANZADAS

Permeabilidad al aire **Clase 4**

Estanqueidad al agua **Clase E1600**

Resistencia a la carga de viento **Clase C5**

ACABADOS

Anodizado

Lacado imitación **madera**


Lacado colores **texturado, mate y brillo**

Posibilidad **bicolor**


APERTURAS

PRACTICABLE


1 hoja




2 hojas



ESTÉTICA 3D CON SOLERA



SECCIÓN CON SOLERA



ESTÉTICA 3D CON ZÓCALO



SECCIÓN CON ZÓCALO

