MACRISAL

LA VENTANA DEL PROFESIONAL

PRO SYSTEM LUZ

ventana corredera

PRO SYSTEM LUZ

Proyectar grandes superficies acristaladas sigue siendo una tendencia arquitectónica, la solución realizada con el sistema Pro System Luz cumple los más altos requisitos gracias a su perfil central.

Para asegurar el confort del usuario, Pro System Luz permite mover suavemente paneles acristalados con la posibilidad de ser motorizados, además de mantener una conductividad térmica, asegurar la resistencia mecánica frente a la presión de viento y disimular los perfiles de marco empotrados en la obra cuando el proyecto lo requiere.

El sistema incorpora tapa de registro de persiana con espuma de alta densidad de 22 mm.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde **0,7 W/m²K**

AISLAMIENTO ACÚSTICO

30 dB

CARACTERÍSTICAS

Profundidad del marco **122 mm**
Profundidad de hoja **52 mm**
Acristalamiento de hasta **38 mm**
Espesor general **1,5 mm**
Peso máximo por hoja **800 kg**
Dimensiones máximas **9.000 mm L x 2.600 mm H**

CATEGORÍAS ALCANZADAS

Permeabilidad al aire **Clase 3**
Estanqueidad al agua **Clase 7A**
Resistencia a la carga de viento **Clase C5**

ACABADOS

Anodizado
Lacado imitación **madera**
Lacado colores **texturado, mate y brillo**
Posibilidad **bicolor**

APERTURAS

2 RAÍLES

2 hojas



4 hojas



3 hojas dependientes



3 hojas independientes



3 RAÍLES

3 hojas



6 hojas



2 RAÍLES EN ESQUINA

4 hojas



3 RAÍLES EN ESQUINA

6 hojas



ESTÉTICA 3D

ESQUINERO



SECCIÓN VERTICAL



SECCIÓN HORIZONTAL



EN 14351-1
LGAI Technological Center, S.A
(APPLUS) Organismo notificado nº0370

C. Ca n'Oliva, 74 I 08020 Barcelona I 933 005 055 I marketing@macrisal.com

www.macrisal.com