

LA NECESIDAD DE UN MANTENIMIENTO.

El aluminio MACRISAL tiene unas excelentes cualidades, sin embargo, se han de tomar algunas precauciones si deseamos que mantenga toda su funcionalidad y belleza con el paso del tiempo.

LA IMPORTANCIA DEL ENTORNO.

Las carpinterías expuestas a los agentes atmosféricos, pueden ensuciarse en función de las condiciones locales y el grado de humedad del aire.

En un ambiente urbano e industrial, los gases y los residuos industriales disueltos en el agua de la lluvia, son los principales responsables del deterioro. La suciedad se concentra principalmente en los ángulos y rincones de las carpinterías, donde se retiene el polvo. También hay que tener en cuenta la suciedad corriente debida a las proyecciones de polvo y las provocadas durante las obras (restos de yeso, polvo de cemento, etc.).

UN MANTENIMIENTO ADECUADO.

No utilizar productos abrasivos o químicos inadecuados, ya que pueden eliminar la capa protectora de la carpintería. También se evitarán los productos utilizados para limpiar el cobre, la plata o el aluminio en bruto.

En caso de duda, consulte con su instalador.

Con el fin de evitar cualquier sorpresa desagradable, elija preferentemente los productos de mantenimiento Cosmoklar, cuya eficacia ha sido probada en nuestro centro de ensayos.

RESPONSABILIDADES.

Para obtener la garantía necesaria, debe exigir productos originales MACRISAL, ya que éstos cumplen con las exigencias, normativas y los controles exigidos por el Ministerio de Fomento y Organismos Europeos.

NORMAS Y MARCAS RECONOCIDAS

Los productos MACRISAL empleados en sus carpinterías están avalados por unas normas y marcas de calidad que hacen que los productos cumplan con las normativas y especificaciones vigentes.

Aluminio:

Todos los perfiles solicitados por MACRISAL y suministrados por el proveedor, son de conformidad con la UNE-EN 755-2. Los perfiles son extruidos con la aleación EN-AW-6063 según norma UNE 38-337 o bien con la aleación EN-AW-6060 según norma UNE 38-350. Las dos aleaciones son de calidad anodizable en arquitectura y decoración.

Acabado anodizado:

Todas las empresas que, en España, realizan el anodizado del aluminio MACRISAL, disponen del sello de calidad "QUALANOD". La calidad de la capa anódica y el sellado son rigurosamente controlados en los procesos de fabricación por los estamentos de la marca de calidad.

Acabado lacado:

Igualmente, todas las empresas que, en España, realizan el lacado del aluminio MACRISAL, disponen de la marca de calidad "QUALICOAT". La calidad de la capa de pintura termolacada, está rigurosamente controlada en todo el proceso de fabricación.

Su instalador es su consejero



Zona Industrial, Sector Autopista
c/ Ca n'Oliva 74, Barcelona. Telf.: 93 300 50 55 /
Fax: 93 562 22 50
E-mail: comercial@macrisal.com ·
http://www.macrisal.com



Mantenimiento de la carpintería MACRISAL

¿Qué producto usar?,
¿Dónde, cuándo y cómo usarlo?

Para evitar errores y asegurar un mantenimiento regular y adecuado, consulte las recomendaciones de esta guía. Esto le garantizará el buen funcionamiento y conservará el aspecto de origen de su carpintería de aluminio.

