



# PUERTA A54

## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica  
Uw desde 3,0 (W/m<sup>2</sup>K)  
consultar tipologías, dimensión y vidrio.

## AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 44 mm.  
Máximo aislamiento acústico: Rw = 38 dB.

## CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Potección frente a los agentes atmosféricos.  
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000) CLASE 3  
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000) CLASE 4A  
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000) CLASE C4

<b>SECCIONES</b>	Marco 54 mm Hoja 54 mm	<b>POSIBILIDADES DE APERTURA</b>  1 y 2 hojas
<b>DIMENSIONES MÁXIMAS</b>	Ancho (L)= 1500 mm Alto (H)= 2800 mm	
<b>PESO MÁXIMO/ HOJA</b>	160 kg.	

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

## ACABADOS

Lacado colores  
(Texturado ,mate, brillo)  
Segun sello Qualicoat  
>60 micras

Lacado imitación madera  
Segun sello Qualideco

Anodizado  
Segun sello Ewwa Euras  
Standard clase 15

