



# PUERTA MONOPANEL PREMIUM

## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica  
Uw desde 1,3 (W/m<sup>2</sup>K)  
consultar tipologías, dimensión y vidrio.

## AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: Panel con poliuretano inyectado de 78 mm  
Máximo aislamiento acústico: Rw = 45 dB.

## CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Potección frente a los agentes atmosféricos.  
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000) CLASE 4  
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000) CLASE 8A  
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000) CLASE C5

SECCIONES	Marco 65 mm Hoja 72 mm
-----------	---------------------------

DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (L)= 1300 mm Alto (H)= 2300 mm
---------------------	---

PESO MÁXIMO/ HOJA	150 kg.
-------------------	---------

### POSIBILIDADES DE APERTURA

1 y 2 hojas

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

## ACABADOS

Lacado colores  
(Texturado ,mate, brillo)  
Segun sello Qualicoat  
>60 micras

Lacado imitación madera  
Segun sello Qualideco  
Posibilidad bicolor

Anodizado  
Segun sello Ewwa Euras  
Standard clase 15

