



PUERTA SOLEAL PY TECHNAL

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica

Uw desde 1,4 (W/m²K)

consultar tipologías, dimensión y vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 42 mm.

Máximo aislamiento acústico: Rw = 43 dB.

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Potección frente a los agentes atmosféricos.

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000) CLASE 4

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000) CLASE E750

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000) CLASE C5

SECCIONES	Marco 55 mm Hoja 57,5 mm	POSIBILIDADES DE APERTURA 1 y 2 hojas
DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (L)= 1100 mm Alto (H)= 3000 mm	
PESO MÁXIMO/ HOJA	150 kg.	

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

ACABADOS

Lacado colores
(Texturado ,mate, brillo)
Segun sello Qualicoat
>60 micras

Lacado imitación madera
Segun sello Qualideco

Posibilidad bicolor

Anodizado
Segun sello Ewwa Euras
Standard clase 15

