



PRACTICABLE RPT 65

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica
Uw desde 1,7 (W/m²K)
consultar tipologías, dimensión y vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 30 mm.
Máximo aislamiento acústico: Rw = 38 dB.

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Potección frente a los agentes atmosféricos.
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000) CLASE 3
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000) CLASE 4A
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000) CLASE C4

SECCIONES	Marco 65 mm Hoja 72 mm
-----------	---------------------------

DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (L)= 1500 mm Alto (H)= 2600 mm
---------------------	---

PESO MÁXIMO/ HOJA	135 kg.
-------------------	---------

POSIBILIDADES DE APERTURA

Practicable, oscilo-batiente, proyectable, abatible, plegable y oscilo-paralela.

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

ACABADOS

Lacado colores
(Texturado ,mate, brillo)
Segun sello Qualicoat
>60 micras

Lacado imitación madera
Segun sello Qualideco

Posibilidad bicolor

Anodizado
Segun sello Ewwa Euras
Standard clase 15

