



HOJA OCULTA CANAL 16 RPT

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica

Uw desde 1,3 (W/m²K)

consultar tipologías, dimensión y vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 33 mm.

Máximo aislamiento acústico: Rw = 46 dB.

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Potección frente a los agentes atmosféricos.

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000) CLASE 4

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000) CLASE E1500

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000) CLASE C5

SECCIONES	Marco 70 mm Hoja 70 mm	POSIBILIDADES DE APERTURA Practicable, oscilo-batiente, proyectable, abatible, plegable y oscilo-paralela.
DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (L)= 1500 mm Alto (H)= 2600 mm	
PESO MÁXIMO/ HOJA	130 kg.	

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

ACABADOS

Lacado colores
(Texturado ,mate, brillo)
Segun sello Qualicoat
>60 micras

Lacado imitación madera
Segun sello Qualideco

Anodizado
Segun sello Ewwa Euras
Standard clase 15

Posibilidad bicolor

