

MACRISAL

LA VENTANA DEL PROFESIONAL



67RT C16

ventana practicable

67RT C16

Ventana con un ancho de marco de 67 mm y sistema de herraje de canal 16 con seguridad avanzada (RC2/RC3).

Incorpora rotura de puente térmico con conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia y con inserción (opcional) de la tecnología THERMIC PLUS permitiendo dotar a este sistema de un refuerzo térmico adicional.

La ventana 67RT C16 ofrece una gran variedad de opciones para doble o triple vidrio.

El sistema incorpora tapa de registro de persiana con espuma de alta densidad de 22 mm.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde **1,1 W/m²K**

AISLAMIENTO ACÚSTICO

40 dB

CARACTERÍSTICAS

Profundidad del marco **67 mm**

Profundidad de hoja **87,55 mm**

Acrilamiento de **26 mm**

Espesor general **1,5 mm**

Peso máximo por hoja **130 kg**

CATEGORÍAS ALCANZADAS

Permeabilidad al aire **Clase 4**

Estanqueidad al agua **Clase E1500**

Resistencia a la carga de viento **Clase C5**

ACABADOS

Anodizado

Lacado imitación **madera**

Lacado colores **texturado, mate y brillo**

Posibilidad **bicolor**

APERTURAS

FIJO



PRACTICABLE



ABATIBLE



PROYECTANTE




OSCILO-BATIENTE



ESTÉTICA 3D



ESQUINERO



SECCIÓN VERTICAL

